



SPECS

| TECNOLOGIA IBRIDA | |
|-------------------------|---|
| MOTORE | Giant SyncDrive Core |
| SENSOR | Giant RideControl One ANT+ |
| DISPLAY | Wireless display compatible |
| BATTERIA | Giant EnergyPak 400Wh, Side-release |
| TELAIO | |
| TAGLIE | S, M, L, XL |
| COLORAZIONI | Black |
| TELAIO | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
| FORCELLA | SR Suntour NEX E25 63mm travel |
| AMMORTIZZATORE | N/A |
| COMPONENTISTICA | |
| MANUBRIO | Giant Sport, 25.4 |
| ATTACCO MANUBRIO | Giant Sport, 15-Degree, 25.4 |
| TUBOSELLA | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| SELLA | Giant Sport Comfort |
| PEDALI | Aluminium Platform |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE | |
| LEVE DEL CAMBIO | Shimano SL-M2000 |
| DERAGLIATORE | - |
| CAMBIO | Shimano Alivio M3100, 9-Speed |
| FRENI | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm |
| COMANDI FRENO | Tektro HD-M275 |
| PACCO PIGNONI | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed |
| CATENA | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| GUARNITURA | Forged Alloy minimal Q-factor, 42T |
| DROP MOVIMENTO CENTRALE | N/A |
| RUOTE | |
| CERCHI | Giant GX03V, 700C Aluminium |
| MOZZI | Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR |
| RAGGI | Stainless steel |
| COPERTURE | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready W/O Reflex (GU: w/reflex) |
| EXTRA | Giant EnergyPak 4A Fast charger |

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Forcella: SR Suntour NEX E25 63mm travel
- Leve del cambio: Shimano SL-M2000
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colorazioni: Black

Prezzo: 2.199 €

GEOMETRIA

| TELAIO | S | M | L | XL |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Lunghezza tubo sella (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
| Angolo tubo sella | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Lunghezza tubo orizzontale (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 130 | 140 | 155 | 170 |
| Angolo sterzo | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Rake forcella (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| Interasse (mm) | 1112 | 1121 | 1142 | 1163 |
| Lunghezza carro posteriore (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Drop movimento centrale (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 633 | 648 |
| Reach (mm) | 395 | 400 | 416 | 432 |
| Altezza stand over (mm) | 745 | 775 | 808 | 844 |
| Larghezza manubrio c/c (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Lunghezza attacco manubrio (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Dimensione ruote | 700C | 700C | 700C | 700C |

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.